

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-giant-fathom-e-2-29-2021-p-6824.html>

Rower elektryczny górski Giant Fathom E+ 2 29 2021



| | |
|-----------------|---|
| Cena | 12 995,00 zł |
| Cena poprzednia | 13 495,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Producent | Giant |

Opis produktu

Rower elektryczny górski Giant Fathom E+ 2 29 2021 Giant Fathom E+ 2 z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych elektrycznych rowerów trailowych do górskiej jazdy w cenie do około 12999 zł. Rowery Giant Fathom E+ 2 są dostępne w wersji z kołami 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki elektryczny rower trailowy kupić w podobnej cenie to Giant Fathom E+ 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Fathom E+ 2 posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru elektrycznego Fathom E+ 2 są: elektryczny napęd, amortyzator Suntour XCR, wysokiej klasy przerzutki Shimano Deore, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 29".

Fathom E+ to świetny wybór na teren XC i jednotorowy. Lekka aluminiowa rama ALUXX SL i przyjazna dla szlaków geometria pomogą Ci doświadczyć jazdy po szlakach jak nigdy dotąd. Technologia silnika SyncDrive Sport zapewnia płynną, błyskawiczną moc do pokonywania wzniesień z uśmiechem. Nowością w tym roku jest akumulator EnergyPak Smart Compact 500 z kompatybilnym przedłużaczem zasięgu.

Dane techniczne:

| | |
|---------------------|---|
| Silnik | Giant SyncDrive Sport, powered by Yamaha |
| Jednostka sterująca | Giant RideControl One ANT+ |
| Panel sterujący | kompatybilny z wyświetlaczem bezprzewodowym |
| Akumulator | Giant EnergyPak Smart 500Wh kompatybilny z Giant EnergyPak Plus Range Extender |
| Rozmiary | S, M, L, XL |
| Kolor | Pustynna szalwia |
| Rama | Aluminium ALUXX, Overdrive 1½ - 1⅝", 141mm Boost QR, ISS, kompatybilny z Giant EnergyPak Plus Range Extender, zintegrowane mocowanie nóżki KS18 |
| Widelec | SR Suntour XCR 32 Boost Coil LOR 29 120mm, Tapered 1½ - 1⅝", blokada |
| Tylny amortyzator | N/A |
| Kierownica | Giant Connect TR Riser 31.8x690~780mm |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact |
| Wspornik siodła | Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium |
| Siodło | Giant Sport |
| Pedały | N/A |
| Manetki | Shimano Deore |

| | |
|---------------------|---|
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+ |
| Hamulce | Shimano BR-MT200, tarczowe hydrauliczne, 180mm [P&T] |
| Dzwignie hamulca | Shimano BL-MT200 |
| Kaseta / Wolnobię | Shimano CS-M4100-10 11-46T 10-Speed |
| Łańcuch | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
| Mechanizm korbowy | Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor, 36T stalowa |
| Srodek suportu | N/A |
| Obręcze | Giant XCT 29, tubeless, wew. szerokość 25mm, e-bike optimized |
| Piasty | Giant eTracker Sport, [P] oś przelotowa 15mm [T] 141mm QR, e-bike optimized |
| Szprychy | stal nierdzewna |
| Opony | Maxxis Rekon 29x2.4", EXO, 60 TPI |
| Dodatki | Giant EnergyPak Smart 6A |
| Waga | 24,12 kg |

Tabela rozmiarów i geometria

| | | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 365 | 405 | 455 | 505 | 535 | 560 |
| B | Kąt podsiodłowy | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 560 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 105 | 105 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| E | Kąt główki ramy | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| G | Trail (mm) | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 101 |
| H | Baza kół (mm) | 1126 | 1141 | 1167 | 1193 | 1219 | 1245 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| J | Obniżenie srodka suportu (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| K | Stack (mm) | 625 | 625 | 634 | 643 | 657 | 671 |
| L | Reach (mm) | 369 | 384 | 406 | 428 | 449 | 470 |
| M | Przekrok (mm) | 702 | 723 | 753 | 788 | 808 | 828 |
| N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 160 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Q | Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L
Amortyzacja:: Amortyzowany przód