

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-szosowy-giant-road-e-1-pro-2020-p-6046.html>

Rower elektryczny szosowy Giant Road E+ 1 Pro 2020



Cena	18 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020

Rower Giant Road E+ 1 Pro z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych elektrycznych rowerów szosowych w cenie do około 18499zł

Rowery szosowe Giant Road E+ 1 Pro Power są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki elektryczny rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Road E+ 1 Pro Power jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Road E+ posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Giant Road E+ 1 Pro są: elektryczny napęd, hydrauliczne hamulce tarczowe, wysokiej klasy przerzutki Shimano Ultegra oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- Doskonałe osiągi**
- Silnik SyncDrive Pro zaprojektowano do jazdy z maksymalną wydajnością. Maksymalna kadencja 170 obr/min, moment obrotowy 80 Nm i pięć trybów wspomagania - wspinaczka nigdy nie była tak łatwa.**
- Dłuższe dystanse**
- Nowy zintegrowany akumulator EnergyPak Smart 375 o najwyższej możliwej gęstości zapewnia pojemność 375 Wh - pozwala to jeździć dłużej i pokonywać dłuższe dystanse.**
- Absolutna kontrola**
- Koła i opony Giant Tubeless Ready zapewniają mniejsze opory toczenia i zwiększoną ochronę przed przebiciami.**

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Niebieski Electric
Rama	Aluminium - Aluxx SL
Widelec	Kompozyt węglowy - Advanced, oś 12x100
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect, 31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact SL Neutral
Pedały	Platformowe
Manetki	SHIMANO Ultegra, 2x11
Przerzutka przednia	SHIMANO Ultegra
Przerzutka tylna	SHIMANO Ultegra
Hamulce	SHIMANO Ultegra, tarcze 160/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO Ultegra Hydraulic
Kaseta / Wolnobiegi	SHIMANO 105, 11-32T, 11s.
Łańcuch	KMC e.11 Turbo, EcoProteq
Mechanizm korbowy	GIANT custom, 34/50T
Srodek suportu	N/A
Obřeczce	GIANT P-R2 Disc
Piasty	GIANT Performance Tracker Road, łożyska maszynowe
Szprychy	SAPIM E-Lite [T] Race [P]
Opony	MAXXIS Re-Fuse 700x32c, MaxxShield, Tubeless Ready, zwijane
Dodatki	Ładowarka GIANT EnergyPak 6A Smart
Silnik	GIANT SyncDrive Pro powered by YAMAHA
Sterownik	GIANT PedalPlus 6-czujnikowy
Panel sterujący	GIANT RideControl EVO
Akumulator	GIANT EnergyPak 375, 36V Lithium-Ion, zintegrowany
Waga	19,20 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Specjalnie dobrana geometria, idealne rozłożenie masy i zintegrowane zasilanie sprawiają, że dzięki Road E+ Pro możesz zachować siły zarówno podczas dojazdów ruchliwymi ulicami, jak i podczas szosowych wypraw. Silnik SyncDrive Pro zapewnia wspomaganie dla maksymalnej kadencji 170 obr/min i moment obrotowy 80 Nm. Nowością w tym roku jest wbudowany akumulator EnergyPak 375 Wh. Opony bezdętkowe zapewniają wygodniejszą jazdę, odporność na przebicia i mniejsze opory toczenia. Rozwiązanie Smart Assist z 6-czujnikami, panel sterowania RideControl ONE i lekka rama ALUXX SL sprawiają, że Road E+ Pro to wybór rowerzystów szosowych koncentrujących się na osiągnięciach, zamierzających wspiać się na jeszcze wyższe góry i pokonać jeszcze dalsze trasy.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	425	450	475	500	525	550
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	540	545	550	560	575	595
D	Długość główki ramy (mm)	105	110	130	150	170	190
E	Kąt główki ramy	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9
H	Baza kół (mm)	1045	1045	1046	1051	1066	1080

		XS	S	M	ML	L	XL
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455	455	455
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70	70	70
K	Stack (mm)	544	549	568	587	606	625
L	Reach (mm)	389	387	381	380	389	398
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	420	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	700c	700c	700c	700c	700c	700c

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: XS , S , M , ML , L , XL