

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-stevens-e-triton-pt5-mid-w-100-gotowy-gratis-p-9952.html>



Rower elektryczny trekkingowy Stevens E-Triton PT5 Mid w 100% gotowy + Gratis

Cena	13 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	822075225
Producent	Stevens

Opis produktu

Stevens E-Triton PT5 Mid - Komfortowy i wszechstronny rower elektryczny dla każdego!

Odkryj **Stevens E-Triton PT5 Mid**, wszechstronny elektryczny rower trekkingowy z obniżoną ramą, łączący komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Idealny na codzienne dojazdy, rekreacyjne wycieczki i długie wyprawy, szczególnie dla osób ceniących sobie łatwość wsiadania i zsiadania.

Dla kogo:

- Dla osób poszukujących komfortowego i bezpiecznego roweru elektrycznego.
- Dla osób z ograniczoną mobilnością lub preferujących łatwe wsiadanie i zsiadanie.
- Dla miłośników rekreacyjnych wycieczek i codziennych dojazdów.
- Dla osób ceniących sobie stabilność i pewność prowadzenia.
- Dla osób poszukujących wygodnego roweru elektrycznego.

Największe zalety (na podstawie specyfikacji):

- **Obniżona rama (mid-entry):** Ułatwia wsiadanie i zsiadanie, zwiększając komfort i bezpieczeństwo.
- **Mocny silnik elektryczny:** Bosch Performance Line Cruise zapewnia dynamiczne wsparcie w każdym terenie.
- **Wytrzymała bateria:** Bosch PowerTube o dużej pojemności umożliwia pokonywanie długich dystansów.
- **Komfortowa geometria ramy:** Ergonomiczna pozycja jazdy minimalizuje zmęczenie podczas długich tras.

-
- **Solidne komponenty:** Wysokiej jakości osprzęt Shimano gwarantuje niezawodność i płynną zmianę biegów.
 - **Hamulce tarczowe:** Hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają pewne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
 - **Amortyzowany widelec:** zwiększa komfort jazdy w trudniejszym terenie.
 - **Oświetlenie:** wbudowane oświetlenie zapewnia dobrą widoczność.
 - **Bagażnik:** ułatwia transport bagażu.

Przeznaczenie:

- Codzienne dojazdy do pracy lub szkoły.
- Rekreacyjne wycieczki i komfortowe przejażdżki.
- Jazda po zróżnicowanym terenie, od miejskich ścieżek po leśne szlaki.
- Długie wyprawy z bagażem.
- Dla osób potrzebujących łatwego wsiadania i zsiadania.

GreenBike - Twój zaufany partner:

W GreenBike oferujemy:

- **Dostawę roweru w 100% gotowego do jazdy:** Bez konieczności montażu!
- **Profesjonalne doradztwo przedzakupowe:** Pomożemy Ci wybrać idealny rower, dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Szybką i bezpieczną dostawę:** Prosto pod Twoje drzwi.
- **Gwarancja satysfakcji i najwyższej jakości obsługi.**
- **Szeroki wybór akcesoriów i części zamiennych.**
- **Konkurencyjne ceny i atrakcyjne promocje.**

Dlaczego warto wybrać Stevens E-Triton PT5 Mid w GreenBike?

- Gwarancja satysfakcji i najwyższej jakości obsługi.
- Szeroki wybór akcesoriów i części zamiennych.
- Konkurencyjne ceny i atrakcyjne promocje.

Odwiedź GreenBike i przekonaj się, jak przyjemna i komfortowa może być jazda na elektrycznym rowerze Stevens E-Triton PT5 Mid!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 700c

Wybierz rozmiar: 46 - srebrny , 50 - niebieski , 50 - srebrny , 54 - niebieski , 54 - srebrny

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Rama:

- Aluminium 6061
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- BB: Bosch
- Wewnętrzne prowadzenie kabli
- Mocowania błotników i bagażnika
- Uchwyt do przenoszenia
- Skrzynka PowerTube (zamykana)

Widelec przedni:

- SR Suntour Mobie25-Air LOR
- Skok: 63 mm
- Amortyzacja pneumatyczna
- Blokada skoku
- Stożkowa rura sterowa 1 1/8" - 1 1/2"
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- Mocowania błotników

Stery:

- STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2"
- Górna miska łożyska: ZS44/28.6
- Dolna miska łożyska: ZS44/39.8

Hamulce:

-
- Przód: Shimano BR-M6000, hydrauliczne hamulce tarczowe
 - Tył: Shimano BR-M6000, hydrauliczne hamulce tarczowe
 - Tarcze hamulcowe:
 - Przód: SM-RT54, 180 mm, Center-Lock
 - Tył: SM-RT54, 160 mm, Center-Lock

Napęd:

- Mechanizm korbowy: Oxygen E-Scorpo, typ BB: Bosch / ISIS
- Motorritzel: STEVENS E-MTB, 44 T
- Przerzutka tylna: Shimano Deore Shadow+, RD-M5130-GS, 10-rzędowa, pojemność: 32 T
- Łańcuch: Shimano CN-LG500, LINKGLIDE
- Kasetka: Shimano CS-LG600-10, 10-rzędowa, kombinacja: 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43 T
- Pedał: ATB Alu Pro Reflex

System E-Bike:

- Silnik: Bosch G3 Performance Line Cruise, moc znamionowa: 250 W, moment obrotowy: 65 Nm, wspomaganie do 25 km/h, 4 tryby jazdy, wspomaganie 55-300% + asystent chodzenia
- Akumulator: Bosch PowerTube 500, pojemność: 500 Wh/13.4 Ah, napięcie: 36 V, technologia: Li-Ion
- Ładowarka: Bosch 4A charger
- Wyświetlacz: Bosch Kiox

Koła:

- Piasta tylna: Shimano Deore XT, FH-M8000, 10-rzędowa, oś: QR10x135 mm
- Piasta przednia: Shimano Deore XT, HB-M8010, oś: QR15x100 mm
- Obręcze: Oxygen RM-X21 Disc, ETRTO: 21 x 622
- Opony: Schwalbe Marathon, rozmiar: 47-622, mieszanka Endurance, GreenGuard, paski odblaskowe

Kokpit:

- Kierownica: Oxygen E-Scorpo, szerokość: 680 mm, gięcie do tyłu: 5°, wznios: 25 mm, średnica mocowania: 31.8 mm
- Wspornik kierownicy: Oxygen E-Scorpo, średnica mocowania kierownicy: 31.8 mm, kąt: 35°
- Siodło: Selle Royal E-Zone
- Sztycyca: Oxygen E-Scorpo, długość: 320 mm, średnica: 30,9 mm, minimalne wsunięcie: 100 mm
- Manetka: Shimano Deore, SL-M5130, 10-rzędowa, Linkglide
- Dźwignie hamulcowe: Shimano BL-T6000

Oświetlenie:

- Przód: B+M IQ-XS, natężenie światła: 70 lux, światło bliskiego zasięgu, funkcja światła dziennego
- Tył: B+M Shine Evo, zintegrowane światło tylne


Dodatki:

- Bagażnik: Racktime Shine Evo RTA, system: SNAP IT
- Błotniki: SKS
- Podpórka: Pletscher Comp, mocowanie: KSA 40
- Dzwonek: STEVENS D85

Dane:

- Waga: 25.9 kg
- Maksymalne obciążenie: 140 kg
- Kolory: Electric Silver, India Ink
- Rozmiary: L 46, 50, 54 cm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



Frame height (cm)	46	50	54	Measuring mode	
Seattube length	A1	672	672	678	nominal
Seattube length	A2	460	500	540	bottom bracket to top of seattube
Seattube length	A3	303	303	303	bottom bracket to top of top tube
Top tube length	B	582	588	599	
Top tube horizontal	C	573	580	590	center headtube to center seatpost/seattube
Headtube angle (°)	D	70	70	70	
Seattube angle (°)	E	73	73	73	
Wheelbase	F	1123	1130	1141	
Chainstay length	G	496	496	496	
Headtube length	H	175	175	180	
Bottom bracket drop	I	65	65	65	distance of bottom bracket to hub level*
Bottom bracket height	K	295	295	295	distance to ground*
Fork rake	L	42	42	42	
Slope	M	348	348	363	top tube level distance front to rear
Wheel radius front	N1	361,5	361,5	361,5	berelft
Wheel radius rear	N2	361,5	361,5	361,5	berelft
Standover height	O	738	733	730	top of top tube to ground**
Fork build height	P	455	455	455	incl. lower headset cups*
Front wheel - bottom bracket	Q	635	642	652	
Reach	R	376	384	392	center bottom bracket to center headtube, horizontal
Stack	S	645	643	647	center bottom bracket to center headtube, vertical
Stack/Reach (1:x)		1,72	1,67	1,65	ratio stack to reach
Seatpost diameter		30,9	30,9	30,9	
Stem length		90	90	110	center-center
Stem angle (°)		35	35	35	
Handlebar diameter		31,8	31,8	31,8	
Assembled spacers		4*5 + 2*10	4*5 + 2*10	4*5 + 2*10	
Handlebar width		680	680	680	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**