

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-enduro-giant-liv-hail-2020-ostatnie-sztuki-p-6103.html>

Rower górski enduro Giant Liv Hail 2020 - Ostatnie sztuki!



Cena	9 690,00 zł
Cena poprzednia	11 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Liv

Opis produktu

% PROMOCJA 0 zł OSZCZĘDZASZ 299 zł
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rowery górskie Giant Liv Hail są dostępne w wersji z kołami 27,5". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower enduro kupić w podobnej cenie to Giant Liv Hail jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Liv Hail posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru enduro Giant Liv Hail są : amortyzowana rama, amortyzowany widelec powietrzny Rockshox, wysokiej klasy przerzutki SRAM, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 27,5".

Główne korzyści

Bez kompromisów

Zawieszenie ze skokami 160 mm / 170 mm, sprawdzona konstrukcja ramy kompozytowej Advanced i najwyższej klasy komponenty.

Równowaga dająca kontrolę

Filozofia projektowa Liv 3F pozwala stworzyć ramę dla kobiet ze sztywnością, amortyzacją i zawieszeniem dobranymi idealnie dla tych, które są gotowe, by dać czadu.

Nabiera życia przy wyższych prędkościach

Koła 27,5-calowe, piasty Boost i zawieszenie Maestro z mocowaniem typu trunnion składają się na idealną precyzję na szlaku. Za co go uwielbiamy

Hail to staranne, ręczne wykonanie, a zawieszenie ze skokiem 160 mm z tyłu i 170 mm z przodu zapewnia kobietom równowagę przy podjazdach i przy zjazdach w trudnym, technicznym terenie. Doceń przewidywalność, gdy ślizgiem wchodzisz w zakręt, i trzymaj tor jazdy przez rock gardeny. Konstrukcja ramy ustawia rowerzystkę nad suportem, dzięki czemu efektywność podjazdów jest równie duża, jak zwrotność podczas zjazdów. Koła 27,5-calowe gwarantują, że prowadzenie roweru jest dalej łatwe i przyjemne, idealne do agresywnej jazdy trailowej, przejazdów po bike parkach i podczas wyścigów enduro.

Rozmiary	XS, S, M, L
Kolor	Zielony
Rama	Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 160mm
Widelce	ROCKSHOX Yari RC DebonAir, skok 170mm, Boost 15x110
Tylny amortyzator	Maxle Stealth, Tapered, 46mm Offset
Kierownica	ROCKSHOX Deluxe Select+
Wspornik kierownicy	GIANT Contact TR35, 800x35mm, wznios 20mm, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact SL 35, alu.
Siodło	GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką
Pedały	LIV Contact Forward, UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Manetki	N/A
Przerzutka przednia	SRAM SX Eagle, 1x12
Przerzutka tylna	N/A
Hamulce	SRAM SX Eagle
Dzwignie hamulca	SHIMANO BR-MT420, tarcze 200/180, hydr.
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO MT-401
	SRAM SX Eagle, 10-50T, 12s.
Łańcuch	SRAM SX
Mechanizm korbowy	SRAM SX DUB 30T
Srodek suportu	SRAM GXP DUB, PressFit
Obřeczce	GIANT AM 27.5, wew. szer. 30mm, tubeless
Piasty	[P] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 15x110, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 12x148, łożyska maszynowe
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	[P] MAXXIS Minion DHF 27.5x2.5 WT, 60 TPI, FOLD, EXO, TR, Tubeless [T] MAXXIS Minion DHR11 27.5x2.4 WT, 60 TPI, FOLD, EXO, TR, Tubeless
Dodatki	N/A
Waga	14,20 kg (rozmiar S)

Najważniejsze informacje

Intrigue, pełen temperamentu rower trailowy, teraz jest dostępny w lekkiej wersji ALUXX, z górnym łącznikiem wykonanym w technologii Advanced Forged Composite, zawieszeniem tylnym Maestro o skoku 140 mm i widelcem o skoku 150 mm. Intrigue, zaprojektowany zgodnie z filozofią projektową Liv 3F, ma specjalną geometrię ramy i amortyzatory dobrane dla kobiet. Do tego oferuje wewnętrzne prowadzenie linek i możliwość montażu przerzutki przedniej. Dzięki zwiększonej efektywności pedałowania oraz agresywnej pozycji podczas jazdy trailowej, jaką daje wydłużona rura górna i skrócony mostek, Intrigue jest szybki, wydajny i chętny, by pomóc Ci osiągnąć jeszcze więcej.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 148 cm - 163 cm

S 158 cm - 169 cm

M 164 cm - 175 cm

L 170 cm - 183 cm

		XS	S	M	L
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	365	380	431	482
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	Długość górnej rury (mm)	570	585	610	625
D	Długość główki ramy (mm)	95	100	115	130
E	Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46
G	Trail (mm)	108,6	108,6	108,6	108,6

	XS	S	M	L	
H	Baza kół (mm)	1145	1160	1188	1205
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
J	Obniżenie środka suportu (mm)	5	5	5	5
K	Stack (mm)	576	580	594	608
L	Reach (mm)	404	418	439	450
M	Przekrok (mm)	710	717	755	795
N	Szerokość kierownicy (mm)	800	800	800	800
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	365	380	431	482
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	Długość górnej rury (mm)	570	585	610	625
D	Długość główki ramy (mm)	95	100	115	130
E	Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46
G	Trail (mm)	108,6	108,6	108,6	108,6
H	Baza kół (mm)	1145	1160	1188	1205
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
J	Obniżenie środka suportu (mm)	5	5	5	5
K	Stack (mm)	576	580	594	608
L	Reach (mm)	404	418	439	450
M	Przekrok (mm)	710	717	755	795
N	Szerokość kierownicy (mm)	800	800	800	800
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	365	380	431	482
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	Długość górnej rury (mm)	570	585	610	625
D	Długość główki ramy (mm)	95	100	115	130
E	Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46
G	Trail (mm)	108,6	108,6	108,6	108,6
H	Baza kół (mm)	1145	1160	1188	1205
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
J	Obniżenie środka suportu (mm)	5	5	5	5
K	Stack (mm)	576	580	594	608
L	Reach (mm)	404	418	439	450
M	Przekrok (mm)	710	717	755	795
N	Szerokość kierownicy (mm)	800	800	800	800

	XS	S	M	L
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	XS 365	S 380	M 431
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°
C	Długość górnej rury (mm)	570	585	610
D	Długość główki ramy (mm)	95	100	115
E	Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46
G	Trail (mm)	108,6	108,6	108,6
H	Baza kół (mm)	1145	1160	1188
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435
J	Obniżenie środka suportu (mm)	5	5	5
K	Stack (mm)	576	580	594
L	Reach (mm)	404	418	439
M	Przekrok (mm)	710	717	755
N	Szerokość kierownicy (mm)	800	800	800
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"
V				

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Damska

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: M