

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-atx-1-275-ge-2020-ostatnie-sztuki-p-6240.html>

## Rower górski Giant ATX 1 27.5 GE 2020 - Ostatnie sztuki



|                 |   |
|-----------------|---|
| Cena            | <b>2 099,00 zł</b>                              |
| Cena poprzednia | <b><del>2 189,00 zł</del></b>                   |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki    | <b>48 godzin</b>                                |
| Producent       | <b>Giant</b>                                    |

### Opis produktu

**Giant ATX 1 27.5 GE 2020. Rower górski Giant na kołach 27,5" w rozmiarze ramy S.** Pokonuj trudności miejskich ulic i eksploruj leśne szlaki. Ten wszechstronny all-rounder zapewni pewność i wygodę podczas jazdy w niemalże każdych warunkach. ATX to bliski krewny rowerów XC i trailowych Gianta, gdyż został wyposażony w dobrze znaną płaską kierownicę i widelec zawieszenia o skoku 100 mm tradycyjnie wykorzystywany w rowerach górskich XC. Lekka aluminiowa ALUXX rama z wygodną geometrią sprawdzającą się w bardziej wymagającym terenie, dodaje temu modelowi terenowe zacięcie. ATX dostępny jest z kołami w różnych rozmiarach: mniejsze warianty zostały wyposażone w koła o średnicy 26 cali, a w większych montowany jest rozmiar 27.5. Dzięki temu rower jest lepiej dostosowany do wzrostu i wymiarów użytkownika. Zintegrowane uchwyty umożliwiają łatwe zamocowanie bagażników i błotników, aby model ten jeszcze lepiej sprawdzał się podczas rowerowych przygód.

### Główne korzyści

- **Sprawdzone zalety stopu**
  - Lekka i wytrzymała aluminiowa rama ALUXX zapewnia płynną i efektywną jazdę.
- **Wszechstronność**
  - Płaska kierownica stosowana w rowerach górskich, amortyzowany widelec o skoku 100 mm i mocne hamulce tarczowe sprawiają, że na tym rowerze można pewnie pokonywać drogi, szutrówki i bezdroża.
- **Zwinność i kontrola**
  - Zoptymalizowana geometria zapewnia idealną równowagę pomiędzy zwinnością i kontrolą.



**PROMOCJA**

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



**0 zł**

OSZCZĘDZASZ **299 zł**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Rozmiary            | S, M, L, XL  |
| Kolor               | Szary/Czarny   |
| Rama                | Aluminium - Aluxx, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, bagażnika, błotników |
| Widelec             | SR SUNTOUR XCT HLO 27.5", skok 100mm, tłumienie hydrauliczne   |
| Tylny amortyzator   | N/A  |
| Kierownica          | GIANT Connect XC, 31.8mm, alu.   |
| Wspornik kierownicy | GIANT Sport, wznios 10°, alu.  |
| Wspornik siodła     | GIANT Sport, 30.9x375mm, alu.  |
| Siodło              | GIANT Sport Comfort (VL1353)   |
| Pedały              | FP-803   |
| Manetki             | SHIMANO SL-M315, 3x8   |
| Przerzutka przednia | SHIMANO Tourney FD-TY700   |
| Przerzutka tylna    | SHIMANO Acera RD-M360  |
| Hamulce             | TEKTRO HD-M275, tarcze 160/160, hydr.  |
| Dzwignie hamulca    | TEKTRO HD-M275   |
| Kaseta / Wolnobieg  | SHIMANO CS-HG200, 12-32T, 8s.  |
| Łańcuch             | KMC Z8.3   |
| Mechanizm korbowy   | PROWHEEL Forged, 42/34/24T   |
| Srodek suportu      | VP BC-73, kwadrat  |
| Obręcze             | GIANT GX03V 27.5" Disc, dwuścienne, wew. szer. 21mm, alu.  |
| Piasty              | JOYTECH Disc, podwójnie uszczelnione, QR 5mm, alu.   |
| Szprychy            | Stal nierdzewna, 32/32   |
| Opony               | GIANT Quickcross, 27.5x2.1", 30TPI   |

## Najważniejsze informacje

ATX to bliski krewny rowerów XC i trailowych Gianta, gdyż został wyposażony w dobrze znaną płaską kierownicę i widelec zawieszenia o skoku 100 mm tradycyjnie wykorzystywany w rowerach górskich XC. Lekka aluminiowa ALUXX rama z wygodną geometrią sprawdzającą się w bardziej wymagającym terenie, dodaje temu modelowi terenowe zacięcie. ATX dostępny jest z kołami w różnych rozmiarach: mniejsze warianty zostały wyposażone w koła o średnicy 26 cali, a w większych montowany jest rozmiar 27.5. Dzięki temu rower jest lepiej dostosowany do wzrostu i wymiarów użytkownika. Zintegrowane uchwyty umożliwiają łatwe zamocowanie bagażników i błotników, aby model ten jeszcze lepiej sprawdzał się podczas rowerowych przygód.

## Tabela rozmiarów i geometria

|            |                 |
|------------|-----------------|
| XXS (26")  | 152 cm - 157 cm |
| XS (26")   | 157 cm - 162 cm |
| S (26")    | 162 cm - 170 cm |
| S (27.5")  | 162 cm - 170 cm |
| M (27.5")  | 170 cm - 175 cm |
| L (27.5")  | 175 cm - 185 cm |
| XL (27.5") | 185 cm - 193 cm |

|          |                                   | XXS (26") | XS (26") | S (26") | S (27.5") | M (27.5") | L (27.5") | XL (27.5") |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>A</b> | Długość rury podsiodłowej (mm)    | 350       | 385      | 420     | 420       | 455       | 505       | 535        |
| <b>B</b> | Kąt podsiodłowy                   | 73,5°     | 73,5°    | 73,5°   | 73,5°     | 73,0°     | 73,0°     | 73,0°      |
| <b>C</b> | Długość górnej rury (mm)          | 555       | 565      | 575     | 575       | 590       | 610       | 630        |
| <b>D</b> | Długość główki ramy (mm)          | 95        | 105      | 120     | 95        | 110       | 145       | 170        |
| <b>E</b> | Kąt główki ramy                   | 68,0°     | 68,0°    | 68,0°   | 68,0°     | 68,0°     | 68,0°     | 68,0°      |
| <b>F</b> | Wyrzedzenie widelca (mm)          | 42        | 42       | 42      | 42        | 42        | 42        | 42         |
| <b>G</b> | Trail (mm)                        | 92,5      | 92,5     | 92,5    | 92,5      | 92,5      | 92,5      | 92,5       |
| <b>H</b> | Baza kół (mm)                     | 1065      | 1076     | 1087    | 1080      | 1091      | 1114      | 1136       |
| <b>I</b> | Długość tylnego trójkąta (mm)     | 420       | 420      | 420     | 435       | 435       | 435       | 435        |
| <b>J</b> | Obniżenie środka suportu (mm)     | 35        | 35       | 35      | 50        | 50        | 50        | 50         |
| <b>K</b> | Stack (mm)                        | 556       | 565      | 579     | 581       | 595       | 628       | 651        |
| <b>L</b> | Reach (mm)                        | 390       | 398      | 403     | 403       | 408       | 418       | 431        |
| <b>M</b> | Przekrok (mm)                     | 688       | 710      | 723     | 721       | 747       | 789       | 814        |
| <b>N</b> | Szerokość kierownicy (mm)         | 620       | 660      | 660     | 660       | 660       | 700       | 700        |
| <b>O</b> | Długość wspornika kierownicy (mm) | 50        | 50       | 70      | 70        | 70        | 90        | 90         |
| <b>P</b> | Długość ramienia korby (mm)       | 160       | 165      | 170     | 170       | 170       | 175       | 175        |
| <b>Q</b> | Rozmiar kół                       | 26"       | 26"      | 26"     | 27.5"     | 27.5"     | 27.5"     | 27.5"      |





---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar kół:** 27,5"

**Wybierz rozmiar:** S