

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-trance-29-3-2020-p-6223.html>

Rower górski Giant Trance 29 3 2020



Cena	8 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu



PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Pokaż, na co Cię stać na najtrudniejszych szlakach. Wspinaj się po technicznych szlakach i pokonuj zjazdy z pewnością i prędkością. Zupełnie nowy 29-calowiec z ramą ze stopu ma ulepszone tylne zawieszenie i progresywną geometrię, które pomogą Ci osiągnąć jeszcze więcej.

Ta superuniwersalna maszyna trailowa została stworzona na bazie ramy ALUXX SL, która łączy nasze najnowsze zawieszenie Maestro z progresywną geometrią trailową. Aby zamortyzować każdą nierówność, od wielkich kamieni po niewielkie garby, zastosowaliśmy tylny amortyzator z mocowaniem typu trunnion i górny wahacz wykonanego w technologii Advanced Forged Composite. Ta kombinacja zapewnia płynny, aktywny 115 mm skok tylnego koła, dzięki czemu masz pełną kontrolę. Z przodu jest widelec amortyzowany ze skokiem 130 mm, a ogólną geometrię dostosowano i opracowano, aby zmaksymalizować osiągnięcia na wyboistych szlakach.

Główne korzyści

- **Pewność i kontrola 29-calowca**
- Większe koła 29 cali pokonują wyboisty teren ze stabilnością i równowagą, pęd niezbędny do radzenia sobie z technicznymi podjazdami i pewność, aby śmigać w dół po szybkich, nierównych singletrackach.
- **Najnowsze rozwiązania zawieszenia**
- Ulepszone zawieszenie tylne Maestro ma mocowanie amortyzatora typu trunnion z dłuższym skokiem i płynniejszą pracą. Pełny skok 115 mm z tyłu (i 130 mm z przodu), nowy górny wahacz wykonany w technologii Advanced Forged Composite zapewniający większą sztywność i wytrzymałość oraz mniejsza masa całkowita.

- **Rama specjalnie do trailu**

- Lekka i wytrzymała rama z aluminium ALUXX SL ma ulepszoną geometrię, z agresywnymi kątami 66,5 st. główki i 74,5 st. rury podsiodłowej oraz 44 mm offsetu widelca. Rezultat to zwrotność i efektywność podczas podjazdów oraz większa kontrola podczas szybkich zjazdów.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Beżowy/Czarny
Rama	Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 115mm
Widelec	Marzocchi Z2, skok 130mm, Grip Damper, Boost 15x110 QR, Tapered
Tylny amortyzator	FOX Float DPS Performance, Trunnion Mount
Kierownica	GIANT Contact TR35, 780x35mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SL, 35mm, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SRAM SX Eagle, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM SX Eagle
Hamulce	SHIMANO BR-MT400, tarcze 180/180, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO MT-401
Kaseta / Wolnobieg	SRAM SX Eagle, 11-50T, 12s., 12s.
Łańcuch	SRAM SX Eagle
Mechanizm korbowy	SRAM SX Eagle DUB, 30T
Srodek suportu	SRAM GXP DUB, PressFit
Obręcze	GIANT XCT 29", wew. szer. 25mm, Tubeless, alu.
Piasty	[P] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 15x110, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 12x148, łożyska maszynowe
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	[P] MAXXIS Minion DHF 29x2.3, 60 TPI, EXO, TR [T] MAXXIS DHR II 29x2.3, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless
Dodatki	N/A
Waga	13,70 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Superuniwersalna maszyna trailowa została stworzona na podstawie ramy ALUXX SL, która łączy nasze najnowsze zawieszenie Maestro z progresywną geometrią trailową. Aby zamortyzować każdą nierówność, od wielkich kamieni po niewielkie garby, zastosowaliśmy tylny amortyzator z mocowaniem typu trunnion i górny wahacz z kompozytu Advanced Forged. Ta kombinacja zapewnia płynny, aktywny 115 mm skok tylnego koła, dzięki czemu masz pełną kontrolę. Z przodu jest widelec amortyzowany ze skokiem 130 mm, a ogólną geometrię dostosowano i opracowano, aby zmaksymalizować osiągi na wyboistych szlakach.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		XS	S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	370	380	431	482	507
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	560	580	610	630	655
D	Długość główki ramy (mm)	100	100	105	130	145
E	Kąt główki ramy	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42	42
G	Trail (mm)	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
H	Baza kół (mm)	1109	1129	1160	1183	1209
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435	435
J	Obniżenie środka suportu (mm)	15	15	15	15	15
K	Stack (mm)	587	587	591	614	628
L	Reach (mm)	386	406	435	448	469
M	Przekrok (mm)	697	701	723	768	788
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: S , M , L , XL