

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-chisel-2020-p-6184.html>

## Rower górski Specialized Chisel 2020



|              |  |
|--------------|--|
| Cena         | <b>8 799,00 zł</b>                               |
| Dostępność   | <b>Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)</b> |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>                                 |
| Producent    | <b>Specialized</b>                               |

### Opis produktu



**% PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Chisel powstał z myślą o kolarzach, którzy chcą spróbować swoich sił w wyścigach XC. Rower jest uosobieniem wszystkich najważniejszych cech zawodniczego sprzętu XC - jest lekki, niewiarygodnie sztywny, posiada wyścigową geometrię i napęd z jedną tarczą.

#### PROFESJONALNE OSIĄGI W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Zadaliśmy sobie pytanie, jak można zapewnić kolarzom najlepsze osiągi w cenie nieprzyprawiającej o zawrót głowy. Odpowiedzią jest technologia D'Aluisio Smartweld. Spawanie Smartweld pozwala połączyć wytrzymałą i stabilną spoiną lekkie i elastyczne aluminiowe rury.

#### SZYBKOŚĆ XC I ZWINNOŚĆ SZLAKOWCA

Trasy XC stają się coraz bardziej techniczne, stąd Chisel dostał sporo cech roweru szlakowego. Ma dłuższą rurę górną, krótszą główkę ramy i lekko pochylony przód, by zwiększyć stabilność na zjazdach bez zmniejszenia efektywności wspinaczki.

- Lekka, sztywna i wytrzymała rama ze stopu M5 idealnie sprawdza się na trasach wyścigów.
- Widelec RockShox Judy Silver 29 ma blokadę i regulację tłumienia odbicia.
- Napęd SRAM SX Eagle 1X to wystarczający zakres przełożeń na najbardziej strome podjazdy.





## Specyfikacja techniczna:

Rama: Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, triangulated post-mount 160mm brake  
Zacisk sztycy: Alloy, 30.8mm  
Widelec: RockShox Judy Silver 29, Solo Air, Turnkey damper, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (XS: 80mm, S:90mm, M-XL: 100mm of travel)  
Mostek: Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise  
Kierownica: Stout XC, double-buttet alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm  
Chwyty kierownicy: Specialized Trail Grips  
Siodło: Specialized Power, hollow steel rails, 155/143mm  
Sztzyca: Specialized, alloy, single-bolt, 27.2mm  
Przedni hamulec: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm  
Tylny hamulec: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm  
Tylna przerzutka: SRAM SX Eagle, 12-speed  
Manetki: SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed  
Kaseta: SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t  
Łańcuch: SRAM SX Eagle, 12-speed  
Mechanizm korbowy: SRAM SX Eagle, Powerspline, 165/170/175mm, 32T  
Wieńce: Steel, 32T  
Suport: SRAM Powerspline  
Obęrcze: Specialized XC 29, 25mm internal width, disc-specific, tubeless ready  
Przednia piasta: Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h  
Tylna piasta: Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h  
Szprychy: Stainless, 14g  
Przednia opona: Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"  
Tylna opona: Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"  
Dętki: Standard, Presta valve  
Pedaly: Specialized Dirt  
\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

## Geometria:

|                             | XS      | S       | M       | L       | XL      |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Crank Length                | 165     | 170     | 175     | 175     | 175     |
| Stem Length                 | 60      | 60      | 70      | 80      | 90.0    |
| Seatpost Length             | 350     | 350     | 400     | 400     | 400     |
| Saddle Width                | 155mm   | 155mm   | 143mm   | 143mm   | 143mm   |
| Handlebar Width             | 750MM   | 750MM   | 750MM   | 750MM   | 750MM   |
| Reach                       | 380mm   | 395mm   | 418mm   | 441mm   | 462mm   |
| Top Tube Length, Horizontal | 548mm   | 567mm   | 594mm   | 622mm   | 648mm   |
| Stack                       | 586mm   | 595mm   | 605mm   | 619mm   | 633mm   |
| Wheelbase                   | 1055mm  | 1073mm  | 1100mm  | 1128mm  | 1154mm  |
| Chainstay Length            | 430mm   | 430mm   | 430mm   | 430mm   | 430mm   |
| Front Center                | 631mm   | 650mm   | 676mm   | 704mm   | 730mm   |
| BB Drop                     | 57.5mm  | 57.5mm  | 57.5mm  | 57.5mm  | 57.5mm  |
| BB Height                   | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
| Seat Tube Angle             | 74°     | 74°     | 74°     | 74°     | 74°     |
| Head Tube Angle             | 69.8°   | 69.8°   | 69.8°   | 69.8°   | 69.8°   |
| Seat Tube Length            | 370mm   | 400mm   | 430mm   | 470mm   | 520mm   |
| Head Tube Length            | 95mm    | 95mm    | 95mm    | 110mm   | 125mm   |
| Bike Standover Height       | 731mm   | 760mm   | 790mm   | 814mm   | 845mm   |
| Fork Rake/Offset            | 51mm    | 51mm    | 51mm    | 51mm    | 51mm    |
| Fork Length, Full Trail     | 486mm   | 496mm   | 506mm   | 506mm   | 506mm   |
| Trail                       | 82mm    | 82mm    | 82mm    | 82mm    | 82mm    |

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** XS , S , M , L , XL , XXL

**Wybierz kolor:** Czarny , Czerwony