

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-chisel-expert-2x-2018-p-2753.html>

## Rower górski Specialized Chisel Expert 2x 2018



|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Cena            | <b>7 999,00 zł</b>                              |
| Cena poprzednia | <b>8 499,00 zł</b>                              |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki    | <b>48 godzin</b>                                |
| Producent       | <b>Specialized</b>                              |

### Opis produktu



**% PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Dziś wszystkie laury zbiera włókno węglowe, ale Chuck Teixeira, główny inżynier naszego działu badań i rozwoju przekonuje, że "kto nie ma doświadczeń z nowymi aluminiowymi ramami, ten w ogóle nie wie, o co chodzi". Na potwierdzenie jego słów prezentujemy model Chisel Expert, z ramą spawaną w technologii D'Aluisio Smartweld i napędem z dwoma tarczami.

W łączeniu rur za pomocą tradycyjnych metod spawania jakość i bezpieczeństwo połączeń zależne są od umiejętności konkretnego spawacza. Stosowana przez nas metoda D'Aluisio (DSW) ma tę zaletę, że spawy nie znajdują się w najbardziej obciążanych miejscach, a w efekcie rama ma niezbędne ugięcie w pionie, jest lżejsza, sztywniejsza i niewiarygodnie mocna - czyli taka, jaka powinna być rama XC. A co to oznacza w praktyce? Większą efektywność na podjazdach, zwrotność na singletracku i optymalne zachowanie w każdych pośrednich warunkach. No i całkowity brak zrozumienia dla tych, którzy narzekają na aluminium.

Świetne właściwości jezdne Chisel to również zasługa geometrii XC 29, opartej na starszej wyścigowej geometrii XC zmodyfikowanej pod kątem jazdy szlakowej. Główne różnice to dłuższa rura górna, krótsza główka ramy i bardziej pochylony przód - cechy zapewniające stabilność na zjazdach i większy zakres dopasowania bez ograniczenia zdolności wspinaczkowych.

Osprzęt prezentowanej wersji Chisel to połączenie grup Shimano XT i SLX, duży zakres przełożeń dzięki zastosowaniu dwóch tarcz, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe oraz aluminiowe koła szerokości 25 mm, zoptymalizowane pod kątem przyczepności i niskiej masy.

- Z uwagi na niską masę i wyjątkową sztywność uznaliśmy aluminium M5 za optymalny materiał do budowy ramy. Ramę zespawaliśmy w technologii D'Aluisio Smartweld, aby zapewnić szybką jazdę i pewne sterowanie zastosowaliśmy geometrię XC 29, a chcąc ograniczyć niezbędną konserwację do minimum poprowadziliśmy linki wewnątrz ramy.
- Niestandardowy widelec RockShox Reba RL 29 ze skokiem 90/100 mm (w zależności od rozmiaru) jest znany z płynnej pracy i umożliwia łatwą regulację odbicia i kompresji oraz szybkie dopasowanie do terenu lub stylu jazdy.
- Manetki Shimano SLX i niezawodna tylna przerzutka Deore XT M8000 to łatwy wybór jednego z 11 przełożeń.

## Specyfikacja:

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Łańcuch             | KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™                                                                   |
| Manetki             | Shimano SLX, 11-speed                                                                                |
| Suport              | Race Face Threaded BSA                                                                               |
| Przednia przerzutka | Shimano SLX, down swing, 2x11                                                                        |
| Tylna przerzutka    | Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed                                                           |
| Wieżce              | 26/36T                                                                                               |
| Kaseta              | Shimano SLX, 11-speed, 11-42t                                                                        |
| Mechanizm korbowy   | Race Face Aeffect                                                                                    |
| Zacisk sztycy       | Specialized Alloy 30.8mm                                                                             |
| Rama                | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm rear |
| Dętki               | Standard, Presta valve                                                                               |
| Tylna opona         | Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"                                                 |
| Szprychy            | Stainless, 14g                                                                                       |
| Przednia piasta     | Specialized Alloy 29, 25mm internal width, 24h                                                       |
| Przednia opona      | Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"                                                 |
| Obęcze              | Specialized Alloy 29, 25mm internal width                                                            |
| Tylna piasta        | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h                                      |
| Widelec             | RockShox Reba RL 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)      |
| Kierownica          | Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31  |
| Siodło              | Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm                           |
| Szytca              | Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm                                                              |
| Chwyty kierownicy   | Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness                        |
| Mostek              | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise                                               |
| Pedały              | Specialized Platform, 9/16" spindle                                                                  |
| Przedni hamulec     | Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 180/160mm rotor                                                 |
| Tylny hamulec       | Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 160mm rotor                                                     |

|                             | S      | M      | L      | XL     |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Crank Length                | 170mm  | 175mm  | 175mm  | 175mm  |
| Stem Length                 | 70mm   | 90mm   | 100mm  | 110mm  |
| Seatpost Length             | 350mm  | 400mm  | 400mm  | 400mm  |
| Saddle Width                | 143mm  | 143mm  | 143mm  | 143mm  |
| Handlebar Width             | 720mm  | 720mm  | 720mm  | 720mm  |
| Reach                       | 395mm  | 418mm  | 441mm  | 462mm  |
| Top Tube Length, Horizontal | 567mm  | 594mm  | 622mm  | 648mm  |
| Stack                       | 595mm  | 605mm  | 619mm  | 633mm  |
| Wheelbase                   | 1073mm | 1100mm | 1128mm | 1154mm |

---

|                       |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Chainstay Length      | 430mm   | 430mm   | 430mm   | 430mm   |
| Front Center          | 650mm   | 676mm   | 704mm   | 730mm   |
| BB Drop               | 57.5mm  | 57.5mm  | 57.5mm  | 57.5mm  |
| BB Height             | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
| Seat Tube Angle       | 74°     | 74°     | 74°     | 74°     |
| Head Tube Angle       | 69.8°   | 69.8°   | 69.8°   | 69.8°   |
| Seat Tube Length      | 400mm   | 430mm   | 470mm   | 520mm   |
| Head Tube Length      | 95mm    | 95mm    | 110mm   | 125mm   |
| Bike Standover Height | 760mm   | 790mm   | 814mm   | 845mm   |
| Fork Rake/Offset      | 51mm    | 51mm    | 51mm    | 51mm    |
| Fork Length, Full     | 496mm   | 506mm   | 506mm   | 506mm   |
| Trail                 | 82mm    | 82mm    | 82mm    | 82mm    |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** Męska

**Wybierz rozmiar::** L - czerwony