

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-rondo-ruut-al-1-2x-grx-w-100-gotowy-do-jazdy-p-6452.html>



Rower gravel RONDO RUUT AL 1 2X GRX w 100% gotowy do jazdy

Cena	9 699,00 zł
Cena poprzednia	9 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Rondo

Opis produktu

Rower szosowy gravel RONDO RUUT AL 1 2X

Ruut - pierwsza linia modeli rowerów typu gravel na świecie ze zmienną geometrią, która zrodziła się z potrzeby posiadanie prawdziwie wszechstronnej maszyny. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom mamy możliwość uprawiania bikepackingu, robienia długich dystansów i przejażdżek o charakterystyce sportowej.

"W Rondo wszyscy lubimy współzawodniczyć - jeździmy szybko, ścigamy się - ale nie potrzebujemy roweru do świata CX. To czego oczekujemy od roweru z barankiem to możliwość jeżdżenia szybko i daleko - zwłaszcza na wyboistych drogach. Po ponad dwóch latach prac, opracowaliśmy rozwiązanie, które według nas jest najlepszym wyborem dla prawdziwych riderów."

Ruut Al 1 2X został zbudowany na nowej, jeszcze piękniejszej, aluminiowej ramie. Użyliśmy custom'owo hydro-formowanych rurek w przednim trójkącie i spłaszczonych w kształcie "S" w seat-stay'u dla większego komfortu. Szerokie i eleganckie prowadzenie rurek w okolicy środka suportu, zapewnia dodatkową sztywność boczną. Nowa rama posiada dużą ilość miejsca na opony, obniżoną wagę i bez-mostkowy seatstay z mocowaniem błotników. Ruut Al 1 został wyposażony w odchudzony widelec TwinTip 2.0 w technologii FLY z dodatkowymi mocowaniami na akcesoria. Komponenty w tym modelu to wytrzymały napęd Sram Apex 1x i korba FSA. Rower toczy się na sztywnych, aluminiowych kołach Rondo ubranych w nasze ulubione opony WTB Nano.

Cechy główne:

- Regulowana geometria - kąt główki i wyprzedzenie widelca
- Custom'owo hydro-formowana, lekka, aluminiowa rama
- Karbonowy widelec Ruut Twintip 2.0 Fly z uchwytami na bagażnik
- Wewnętrzne prowadzenie przewodów
- Uchwyty na bagażnik i błotniki
- Hydrauliczne hamulce tarczowe flatmount
- Sztywna oś z przodu i z tyłu
- Miejsce na opony 700x50C / 650Bx2.0"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: XL - niebieski , XS - niebieski

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja:

- Rama: RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6
- Widelec: TWINTIP 2.0 CARBON
- Kierownica: RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
- Gripy: VELO COMFORT TAPE
- Mostek: RONDO 80MM(XS,S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL)
- Stery: UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
- Siodło: FABRIC SCOOP FLAT
- Szttyca: RONDO 350 X 27.2
- Hamulce: SHIMANO GRX R400
- Tarcze: SHIMANO SMRT56 160MM/160MM
- Manetki: SHIMANO GRX RX400
- Korba: RONDO 46/30 165MM (XS) 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
- Suport: PF 86/SHIMANO BB RS500
- Przerzutka przednia: SHIMANO FD RX400
- Przerzutka tylna: SHIMANO RD RX400
- Kasetka: SHIMANO HG-50-10 11-36 10 SPEED
- Łańcuch: SHIMANO KCN4601
- Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
- Obręcze: RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS)
- Oś przednia: 100/12mm/thread 1.5
- Oś tylna: 142/12mm/thread 1.5
- Opony: WTB RIDDLER 700C X 37/SCHWALBE G-ONE ALLROUND 650B X 40 (XS)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

RONDO

XS	150 - 165 CM
S	165 - 173 CM
M	172 - 180 CM
L	179 - 187 CM
XL	186 - 194 CM

	Size	Reach	Front center	Standover height (with stock tyre)	Stack	Effective TT	Head tube	Seat tube (C-T)	Chain stays	BB drop	Head tube	ST angle	Fork (A-C)	Fork offset	Crank length	Bar width	Stem length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	angle	angle	mm	mm	mm	mm	mm
LO axle position	XS	371	588	735	519	530	100	450	420	65	70	73	400	45	165	400	80
	S	374	591	768	536	538	110	475	420	70	70,5	73	400	45	170	420	80
	M	382	597	797	558	553	130	510	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
	L	392	615	826	587	571	160	540	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
	XL	400	630	851	606	585	180	570	420	70	71,5	73	400	45	175	460	110
HI axle position	XS	378	596	729	516	528	100	450	420	70	70,7	73,7	290	55	165	400	80
	S	371	601	764	531	536	110	475	420	74	71,3	73,8	390	55	170	420	80
	M	390	606	793	553	551	130	510	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90
	L	400	625	822	582	569	160	540	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90
	XL	406	638	847	601	584	180	570	420	73,8	72,3	73,8	390	55	175	460	110

