

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-specialized-diverge-elite-e5-grx-2021-p-6497.html>

Rower gravel SPECIALIZED DIVERGE ELITE E5 GRX 2021



Cena	8 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Specialized

Opis produktu

Specialized Diverge E5 Elite w rozmiarze 44 (od 142 do 152cm wzrostu)

zapytaj o dostępność większych rozmiarów ram dzwoniąc pod numerem 616-660-333 lub napisz na bok@greenbike.pl, z chęcią przygotujemy Ci ofertę aktualnie dostępnych graveli, w zbliżonej cenie i specyfikacji. [Zobacz też model Diverge Elite na 2022 rok - klikając TUTAJ](#)

to jeden z najlepszych rowerów gravel do 9300 PLN. Rowery gravel marki Specialized Jeżeli pragniesz uciec od zgiełku miasta, rozkoszować się samotną jazdą po lesie, spróbować sił w wyścigu - albo zwyczajnie chcesz mieć najbardziej wszechstronny rower do jazdy po drogach nieutwardzonych - wybierz Diverge. Jest to nie tylko najszybszy i najwydajniejszy ze wszystkich naszych aluminiowych rowerów, ale daje też najwięcej radości z jazdy - łącząc prędkość z pewnością i stabilnością zachęca do zjechania w trudniejszy teren. Diverge to suma 40 lat naszych doświadczeń z jazdą po szosach, szutrach i piachach. Wyposażyliśmy go w całkowicie nową, "szutrową" geometrię, oraz daliśmy mu największy możliwy prześwit na opony. Diverge otwiera nowy rozdział w historii rozwoju kategorii "gravel", a wrażenia z jazdy są nieporównywalne z żadnym innym rowerem. W swojej klasie jest po prostu bezkonkurencyjny.

Dostępny rozmiar 44 - zobacz model z nowej kolekcji - <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-specialized-diverge-elite-e5-grx-2022-p-3568.html>

Największe zalety rowerów gravel Specialized Diverge E5 Elite 2021 to:

- reaktywna rama ze stopu Diverge E5 Premium Aluminum, zapewniająca optymalną pozycję
- tarczowe hamulce hydrauliczne Shimano GRX 400
- napęd 2x10 Shimano GRX 400
- sztywne osie
- karbonowy widelec
- bezpłatna dostawa roweru gotowego do jazdy
- dożywotnia gwarancja na ramę po rejestracji roweru na stronie producenta

Poniżej znajdziesz dokładną specyfikację techniczną, tabelę rozmiarów oraz geometrię ramy roweru

Diverge Elite E5 otrzymał aluminiową ramę z widełcem z karbonu FACT, która daje prędkość, pewność i komfort na szosie, szutrach i drogach gruntowych. Grupa Shimano GRX 400 2x10 ma zakres przełożeń dostosowany do rowerów gravel, a aluminiowe koła Axis Elite z oponami Road Sport 35 mm są równie efektywne na szutrach i luźnej nawierzchni.



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

- Rama z aluminium E5 Premium jest sztywna, lekka i wytrzymała. W połączeniu z widelcem z karbonu FACT, Diverge Comp E5 staje się lekki, żwawy i wszechstronny, gotów do jazdy po każdej nawierzchni.
- Stare reguły geometrii rowerów gravel wyrzuciliśmy do kosza. Nowy Diverge otrzymał najbardziej progresywną geometrię ze wszystkich modeli z barankiem, dzięki czemu jest wydajny i stabilny na luźnej nawierzchni, a jednocześnie reaktywny i sterowny na szosie. Zwiększyliśmy wysięg ramy, wyprzedzenie widelca oraz kąt pochylenia główki ramy, co przekłada się na absolutną pewność jazdy po luźnej nawierzchni. Z kolei krótszy mostek, a w konsekwencji cały kokpit, jest gwarancją żwawych reakcji. Aby zwiększyć stabilność obniżyliśmy suport, który jednak wciąż umożliwi montaż kół 650b - bo wiemy, że możesz chcieć jeździć właśnie na takich.
- Diverge ma wszelkie możliwe uchwyty na bagażniki, w tym na widelcu i na rurze górnej. Jest to w końcu rower, na którym można wyruszyć na cało-, lub nawet kilkudniową eskapadę.
- Wyznacznikiem wszechstronności roweru jest prześwit na opony, dlatego Diverge umożliwia założenie opon 47 mm na koła 700c oraz 2,1" na rozmiar 650b. Zastosowanie poddanego specjalnej obróbce aluminium w dolnej rurze tylnego trójkąta po stronie napędu pozwoliło nam zwiększyć prześwit bez osłabiania konstrukcji roweru, czy wydłużania rur.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: 44 - zielony

Amortyzacja: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA RAMA

ZAWIESZENIE WIDELEC

Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc

KOKPIT KIEROWNICA

FACT carbon, full carbon steerer, 12x100 mm thru-axle, flat-mount

MOSTEK
SIODŁO
SZTYCA

Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp

ZACISK SZTYCY
OWIJKA

Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise Body Geometry Bridge Saddle, steel rails

NAPĘD MANETKI

Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware

PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA
KASETA
MECHANIZM KORBOWY
SUPORT
ŁAŃCUCH
WIEŃCE

Alloy, 30.8mm

Specialized S-Wrap

Shimano GRX RX400 hydraulic brake levers, 2x10 speed mechanical shifting

KOŁO PRZEDNIA OPONA

Shimano GRX RX400, braze-on

TYLNA OPONA
DĘTKI
PRZEDNIE KOŁO

Shimano GRX RX400, 10-speed

Shimano CS-HG50-10, 10-Speed 11-36t

Shimano GRX RX600

Shimano threaded

KMC X10, 10-speed w/ reusable Missing Link™ 46/30T

KOŁO TYLNE KOŁO

Specialized RoadSport, Flak Jacket protection, 700x35mm

Specialized RoadSport, Flak Jacket protection, 700x35mm

700x28/38mm, 48mm Presta valve

Axis Elite Disc, 21mm internal width, alloy rim, 23mm depth, 14g spokes, 24h

Axis Elite Disc, 21mm internal width alloy rim, 23mm depth, 14g spokes, 28h

AKCESORIA PEDAŁY

Nylon, 105x78x28mm, loose ball w/reflectors

HAMULCE FRONT BRAKE

Shimano GRX RX400, hydraulic disc

REAR BRAKE

Shimano GRX RX400, hydraulic disc

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów ram Specialized Diverge i geometria (wymiarzy)

DIVERGE

4'8"	4'9"	4'10"	4'11"	5'0"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'6"	6'7"	6'8"	6'9"
142	145	147	150	152	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196	198	201	203	205
44	44	44	44	44																					
				48	48	48	48	48																	
					50	50	50	50																	
								52	52	52															
											54	54	54	54											
															56	56									
																58	58	58							
																			61	61	61				
																					61				
																					64	64	64	64	64

GEOMETRIA

	44	49	52	54	56	58	61
CRANK LENGTH	165mm	165mm	170mm	172mm	172.5mm	175mm	175mm
STEM LENGTH	60mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	100mm
SEATPOST LENGTH	350	350	350	400	400	400	400
SADDLE WIDTH	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
HANDLEBAR WIDTH	360mm	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm
REACH	357mm	365mm	374mm	383mm	392mm	401mm	410mm
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL	504mm	521mm	538mm	554mm	570mm	584mm	598mm
STACK	529mm	545mm	561mm	578mm	599mm	618mm	635mm
WHEELBASE	1008mm	1017mm	1027mm	1035mm	1046mm	1061mm	1076mm
CHAINSTAY LENGTH	432mm	432mm	432mm	432mm	432mm	432mm	432mm
FRONT CENTER	589mm	598mm	608mm	615mm	626mm	641mm	656mm
BB DROP	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm
BB HEIGHT	270mm	270mm	270mm	270mm	270mm	270mm	270mm
SEAT TUBE ANGLE	74.5°	74°	73.75°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
HEAD TUBE ANGLE	69.5°	70°	70.5°	71.25°	71.75°	71.75°	71.75°
SEAT TUBE LENGTH	363mm	390mm	430mm	470mm	500mm	530mm	560mm
HEAD TUBE LENGTH	110mm	125mm	140mm	155mm	175mm	195mm	213mm
BIKE STANDOVER HEIGHT	680mm	703mm	723mm	763mm	789mm	808mm	834mm
FORK RAKE/OFFSET	55mm	55mm	55mm	55mm	55mm	55mm	55mm
FORK LENGTH, FULL	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm
TRAIL	72mm	69mm	66mm	61mm	57mm	57mm	57mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**