

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-contend-sl-2-2020-ostatnie-sztuki-p-5992.html>



Rower szosowy Giant Contend SL 2 2020 - ostatnie sztuki !

Cena	4 599,00 zł
Cena poprzednia	4 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Contend SL 2 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 4699 zł . Rowery szosowe Giant Contend SL 2 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Contend SL 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Contend posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Contend SL 2 są: widelec wykonany z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Tiagra oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Główne korzyści

- Wyczynowa wszechstronność na szosie**
- Specjalnie zaprojektowana uniwersalna geometria zapewnia idealne połączenie szybkich przyspieszeń i pewnej pozycji.**
- Płynna jazda**
- Innowacyjny, kompozytowy wspornik siodła D-Fuse ogranicza odczuwalne wstrząsy i drgania na drodze, zapewniając płynną jazdę poprawiając komfort i zmniejszając zmęczenie.**
- Pewna kontrola**
- Klasyczne hamulce szczękowe zapewniają niezawodną siłę hamowania przy niskiej masie i wygodzie użytkownika.**

Rozmiary
Kolor

XS, S, M, ML, L, XL
Czerwony/Czarny

Rama	Aluminium Aluxx SL, Compact Road, suport PowerCore BB86-PressFit, rura podsiodłowa D-Fuse, zintegrowany zacisk wspornika siodła, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive z kompozytu węglowego
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	Platformowe z noskami
Manetki	SHIMANO Tiagra ST-4700, 2x10
Przerzutka przednia	SHIMANO Tiagra FD-4700
Przerzutka tylna	SHIMANO Tiagra RD-4700
Hamulce	TEKTRO TK-B177
Dzwignie hamulca	SHIMANO Tiagra ST-4700
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO Tiagra HG500, 11-34T, 10s.
Łańcuch	KMC X10-1
Mechanizm korbowy	SHIMANO Tiagra 4700, 50/34T
Srodek suportu	SHIMANO BB-RS500, PressFit
Obřęcze	GIANT S-R2, Tubeless, obrabiane CNC, wskaźnik zużycia, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA Sport Road, QR 5mm
Szprychy	SAPIM Leader, 24/24
Opony	GIANT Gavia Fondo 2, 700X28C, 60TPI, Tubeless

Najważniejsze informacje

Lekka rama z aluminium ALUXX SL sprawia, że zupełnie nowy Contend SL ma wyważoną geometrię zapewniającą mu dużą wszechstronność. Tylna część roweru jest zaprojektowana z myślą o szybkim przyspieszaniu, a przód zapewnia pewność i kontrolę podczas komfortowej jazdy. Jego wyjątkowe rozwiązania - takie jak kompozytowa sztyca D-Fuse i zwiększony prześwit opon (do 32c) - zapewniają płynną jazdę i równie duże możliwości na bardzo zróżnicowanych szosach, od pagórków po równiny, od gładkiej nawierzchni po wertepy.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	410	445	480	515	535	565
B	Kąt podsiodłowy	74,8°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	515	530	545	560	575	595
D	Długość główki ramy (mm)	123	138	158	178	198	218
E	Kąt główki ramy	71,0°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	68,2	63,3	58,4	58,4	58,4	58,4
H	Baza kół (mm)	985	986	990	1002	1017	1031
I	Długość tylnego trójkąta	412	412	412	412	412	412

		XS	S	M	ML	L	XL
J	(mm) Obniżenie środką suportu (mm)	75	75	75	70	70	70
K	Stack (mm)	524	541	563	577	596	615
L	Reach (mm)	372	375	378	384	393	401
M	Przekrok (mm)	720	746	774	803	821	844
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S