

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-defy-advanced-3-hrd-2020-ostatnie-sztuki-p-5987.html>



Rower szosowy Giant Defy Advanced 3 HRD 2020 - Ostatnie sztuki

Cena	7 890,00 zł
Cena poprzednia	7 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Giant

Opis produktu

PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020

Rower Giant Defy Advanced 3-HRD z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 7999 zł. Rowery szosowe Giant Defy Advanced 3-HRD są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Defy Advanced 3-HRD jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Defy posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Defy Advanced 3-HRD są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Tiagra oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- Konstrukcja z myślą o amortyzacji**
- Zaawansowana technologicznie rama kompozytowa została zaprojektowana specjalnie do szosowej jazdy endurance, zapewniając płynność i mniejsze zmęczenie podczas pokonywania długich tras. Technologia D-Fuse zastosowana w sztycy i kierownicy płynnie współpracuje z ramą, aby pochłaniać wstrząsy i drgania podczas jazdy.**
- Pełna kontrola**
- Zastosowanie hamulców tarczowych w standardzie FlatMount i osiami przelotowymi 12 mm z przodu i z tyłu zapewnia bardziej niezawodną siłę hamowania i większą kontrolę, nawet na mokrej drodze i na wybojach.**
- Wszechstronność**
- Geometria szosowa endurance, zwiększony prześwit opony (do 32c) i całkowita integracja hamulców tarczowych pozwalają radzić sobie z różnorodnymi drogami i warunkami, od gładkich nawierzchni po wyboiste boczne drogi i górskie przełęcze.**

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Niebieski Metalik/Czarny Metalik
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, Compact Road, MegaDrive, rura podsiodłowa D-Fuse, suport PowerCore BB86-PressFit, mocowanie hamulców tarczowych FlatMount, zintegrowane mocowanie wspornika siodła, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive z kompozytu węglowego
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Contact SL D-Fuse, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO Tiagra ST-4700, 2x10
Przerzutka przednia	SHIMANO Tiagra FD-4700
Przerzutka tylna	SHIMANO Tiagra RD-4700
Hamulce	SHIMANO Tiagra BR-R4770, tarcza 160/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO Tiagra ST-4700
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO Tiagra HG500, 11-34T, 10s.
Łańcuch	KMC X10-1
Mechanizm korbowy	SHIMANO Tiagra 4700, 50/34T
Srodek suportu	SHIMANO BB-RS500, PressFit
Obřęcze	GIANT S-R2, Tubeless, alu.
Piasty	GIANT by Formula Sport Road Disc, oś 12mm, łożyska maszynowe
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	GIANT Gavia Fondo 1 Tubeless, 700x32C, 60 TPI, zwijane
Waga	9,30 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Rama Defy Advanced, ręcznie wykonana z kompozytów klasy Advanced, ma kształty rur zoptymalizowanych do pochłaniania wstrząsów i drgań podczas jazdy. Mimo płynnej jazdy zapewnia poczucie sztywności, lekkości i energii podczas wspinaczek, przyspieszania i pokonywania zakrętów. Wykonuje się ją ze specjalnie układanego włókna węglowego, co zapewnia wysoką jakość i efektywność jazdy, która pozwala sprawdzać granice swojej wytrzymałości. Dla zapewnienia większej kontroli wyposażony jest w hamulce tarczowe w standardzie FlatMount i osiami przelotowymi 12 mm. Technologia D-Fuse zastosowana w sztycy i kierownicy również pozwala zmniejszać drgania podczas jazdy, zapewniając płynną, amortyzowaną jazdę.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

	XS	S	M	ML	L	XL
A						
Długość rury podsiodłowej	410	445	480	515	535	565

		XS	S	M	ML	L	XL
B	(mm) Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	515	530	545	560	575	595
D	Długość główki ramy (mm)	120	140	160	185	205	225
E	Kąt główki ramy	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	71	63	58	58	58	58
H	Baza kół (mm)	995	995	998	1010	1025	1040
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	420	420	420	420	420	420
J	Obniżenie środką suportu (mm)	75	75	75	70	70	70
K	Stack (mm)	522	546	567	586	605	624
L	Reach (mm)	370	374	377	381	390	398
M	Przekrok (mm)	731	760	786	816	835	856
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M